

ARTblinds: Filtert het felle licht en is daarnaast warmte- en geluidswerend. Door hun structuur en de vinyltoplaag dempen de lamellen het geluid in ruimten met harde vloeren en of muren.

Toepassingen:

- Kantooromgevingen
- Woonomgevingen
- Zalen en kerken
- Wachtruimtes
- Horeca etc.

Technische specificaties

Akoestische waarde: NRC 0.49

Kleuren: leverbaar in 3 kleuren (grijs, beige en wit)

De helderheidswering van de lamellen is afhankelijk van de hoek waaronder de zon op de lamellen schijnt. Vanaf een hoek van 15 graden neemt helderheidswering snel toe.

Met name de dikte van het product is hier de oorzaak van, terwijl ook de kleur een rol speelt.

Bij de beige uitvoering is de wering nagenoeg volledig bij een hoek van slechts 30 graden.

Bij een witte en een grijze kleur is die hoek gelijk aan 40 graden.

Volledige wering wordt bij andere producten alleen bereikt bij lichtdichte uitvoering en veelal uitsluitend indien zij gesloten zijn. In gesloten toestand zijn de lamellen warmte-werend

Door hun structuur en de vinyltoplaag dempen de lamellen het geluid in ruimten met harde vloeren en / of muren.

ARTblinds zijn brandvertragend en gemakkelijk te reinigen.



NRC
0.49

Test results: see below

frequencies	a-sabine
500 Hz	0,03
630 Hz	0,24
800 Hz	0,23
1k Hz	0,49
1k25 Hz	0,45
1k6 Hz	0,40
2k Hz	0,39
2k5 Hz	0,38
3k15 Hz	0,38

